

KINNITAN:

\_\_\_\_\_

(allkiri)

Heino Luiga

\_\_\_\_\_

Direktor

\_\_\_\_\_

## OHUTUSJUHEND MURUNIIDUKIGA TÖÖTAMISEL

### Nr. 4

#### 1. SISSEJUHATUS

Käesoleva ohutusjuhendiga tutvumine ja selle nõuetest kinnipidamine on kohustuslik aednikul, haljastajal, maastikuehituse kutseõpetajal ja maastikuehituse õpilasel.

Aednikke, tehnikut ja kutseõpetajaid instrueerib antud juhendi osas majandusjuhataja.

Õpilastele tutvustatakse ohutusjuhendit (juht-) õpetaja, tehniku või aedniku poolt enne praktiliste tööde alustamist.

Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse ja allkirjastatakse vastavates žurnaalides (žurnaal töötajatele ja žurnaal õpilastele).

Kutseõpetajad, aednikud jälgivad ja vastutavad, et ka õpilased järgiksid käesolevat ohutusjuhendit.

Kutseõpetajad, aednikud jälgivad oma praktilistes töödes kasutatavate tööriistade ja isikukaitsevahendite olemasolu ja korrashoidu. Kui esineb tööriistade vigastusi, rikkeid või probleeme isikukaitsevahenditega, teatakse sellest majandusjuhatajale

#### 2. ÜLDNÕUDED

1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Enne niidukiga tööle asumist tutvuda kindlasti tootja kasutusjuhendiga ja ettenähtud ohutusnõuetega. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
2. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitlemist ei ole teile õpetatud.
3. Ilma kutsealase ja töötervishoiu ning tööohutusalase väljaõppeta on töötajal iseseisvalt töötada keelatud.
4. Puukensefaliidi ohtlikes piirkondades peab muruniitja läbima vastavad kaitsepookimised.
5. Kontrollida tööriistade olemasolu ja korrasolekut.
6. Töötaja peab tundma niiduki kasutuseeskirju, ohutuid töövõtteid, käesolevat juhendit ja ettevõtte töösisekorraeeskirju.
7. Töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust - kindad, libisemiskindlad jalanõud, liibuvad riided.
8. Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda tööloigu juhataja poole selgituse saamiseks.

9. Töökohale ja töötamise piirkonda kõrvalisi isikuid, lapsi ja lemmikloomi lubada ei tohi.
10. Niidukit hoida kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.
11. Märkates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile, peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust teatama tööloigu juhatajale.

### **3. ENNE TÖÖD**

1. Riietu ettenähtud tööriietesse. Veendu, et ei oleks riiete ripnevaid või lehviavaid osi ega otsi ja et jalanõud oleksid libisemiskindlad.
2. Veendu muruniiduki ettenähtud kaitsevahendite olemas- ja korrasolekus.
3. Muruniiduki tööks ettevalmistamisel täida täpselt tootja juhtnõore (tootja kasutusjuhend).

#### **Enne töö alustamist kontrolli, et:**

1. töötsoonis ei viibiks kõrvalisi isikuid;
2. töötsoonis ei ole muid takistusi. Korista tööpiirkonnast kivid, mänguasjad, kaablid jne., kõik esemed, mis võivad niiduki tera poolt saadud löögi tulemusel lennata suvalises suunas ja põhjustada vigastusi või purustusi.
3. Puhasta puude ümbrus segavatest okstest, prahist ja muudest segavatest esemetest.
4. Kontrolli niiduki töötavate osade korrasolekut, vajalike kaitsekatete kohal- ja korrasolekut. Keelatud on kasutada niidukit ilma külgväljaviske kaitseta ega kogujata.
5. Enne niiduki käivitamist kontrolli, et paagis oleks piisavalt kütust ja karteris piisavalt õli.
6. Etüleeritud kütuste kasutamine bensiinimootorniidukiga töötamisel on keelatud. Bensiin peab olema puhas ja ei tohi sisaldada alkoholilisandeid.
7. Ära tangi paaki liiga täis, soovitatav on jätta vähemalt 5 mm paisumisruumi.
8. Keelatud on niiduki käivitamine ruumis sees – mürgistuse oht.
9. Kontrolli veotrossi seisukorda ja seda, et veorihma vahele ei ole kogunenud liialt mustust ega rohtu.
10. Alati enne niiduki käivitamist kontrolli, et see oleks sõidukorras ja kasutuskõlblik.

### **TÖÖ AJAL**

1. Jälgi, et niitmise ajal ei oleks töötsoonis kõrvalisi isikuid, lapsi, loomi ega segavaid esemeid.
2. Niiduki transportimise ajaks seisata mootor ning võtta kasutusele meetmed juhusliku käivitumise vältimiseks.
3. Enne mootori käivitamist aseta niiduk kindlale alusele ja hoia seda kindlalt. Lõiketera piirkond peab olema takistustest vaba.
4. Niidukit hoida tugevasti mõlema käega.
5. Igasugusel, ka lühiajalisel niiduki kasutamise lõpetamisel seisata võimaluse korral tera või masina mootor.
6. Ära jäta niidukit kunagi järelevalvete, kui mootor töötab.
7. Hoia käed ja jalad eemal masina pöörlevatest osadest, lõiketera ligidusest. Keelatud on asetada käsi või jalgu niiduki korpuse alla.
8. Enne murukoguja tühjendamist, masina parandus-, reguleerimis-, määrimis- või puhastustööde teostamist seisata alati mootor ja oodata, kuni lõiketerad täielikult peatuvad.

9. Keelatud on niiduki reguleerimine, remont või puhastamine töötava mootori korral.
10. Kontrolli regulaarselt kõiki poltühendusi ja vajadusel pinguta neid. Eriti tähelepanelik olla lõiketera kinnituse suhtes.
11. Keelatud on ümber ehitada turvaseadmeid. Kõiki kaitseid tuleb kasutada tootja poolt ettenähtud juhiste järgi. Kontrolli regulaarselt, et kaitсед funktsioneeriks korralikult.
12. Niiduki juures ja küljes tohid kasutada ainult originaalvaruosi ja tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid.
13. Niidukit remontida ja hooldada on lubatud ainult vastava erialaase ettevalmistuse saanud isikutel. Ära hakka ise teostama remondi-, reguleerimis- ja hooldustöid, milleks sul puudub väljaõpe.
14. Lõiketera tohi teritada ainult vastava ettevalmistusega isik. Ebaõige teritamine võib põhjustada raske õnnetusjuhtumi.
15. Ära seisa niiduki korpuse või väljaviske ava läheduses, kui masina mootor töötab.
16. Tundmatu objekti vastu põrkumisel peata kohe mootor ja kontrolli masinat võimalike vigastuste suhtes. Liigne vibratsioon viitab alati rikkele.
17. Kõik vigastused eemaldada enne mootori taaskäivitamist!
18. Bensiinimootoriga niidukit ei tohi kallutada ette ega külgedele!!!
19. Enne küteteine lisamist seisata mootor. Kütte lisamise ajal on keelatud suitsetada ja kasutada lahtist tuld.
20. Niidukiga tohib töötada ainult tööasendis, mis tagab seismise kindluse, komistamise ja kukkumise vältimise. Keelatud on joosta niitmise ajal!

#### **Niitmise kallakutel:**

1. kallakutel niitmisel olla eriti ettevaatlik. Lõpeta töö, kui tunned end ebakindlalt;
2. niida alati piki nõlva, mitte üles alla;
3. arvesta, et kõrge muru võib varjata takistusi;
4. ole ettevaatlik murukoguja või lisaseadmete kasutamisel, sest see vähendab niiduki stabiilsust;
5. ära kasuta niidukit kaljudel, pankadel ega kraavipeervedel;
6. ära niida märga muru, kuna niiduk võib märjal pinnal külgsuunas liikuda
7. ole ettevaatlik nõlvadel pöördeid sooritades.

#### **Täiendavad ohutusnõuded bensiinimootoriga niiduki kasutamisel:**

1. kontrolli kütte piisavust paagis enne masina käivitamist;
2. keelatud on tankida kinnises ruumis ja kuuma või töötava mootoriga. Kui bensiini on maha valgunud, tuleb see enne masina käivitamist ära pühkida või oodata, kuni see on ära aurustunud;
3. ära vala bensiini lahtise tule juures ega suitsetades;
4. hoida bensiini ainult selleks ettenähtud anumates ja kohas;
5. sulge kütusepaak tihedalt korgiga;
6. vaheta koheselt vigastatud kütusepaak või –kork terve vastu;
7. enne masina puhastamis-, hooldus- või seadistustöid seiska mootor, oota kuni terad on täielikult seiskunud,
8. mootori ülekuumenemise ja süttimise vältimiseks hoida mootor ja selle ümbrus puhas rohest, puulehtedest ja porist;
9. enne niiduki kinnisesse ruumi paigutamist lase mootoril maha jahtuda;
10. ruumis sees on mootori käivitamine keelatud.

## **PÄRAST TÖÖD**

1. Puhastada muruniiduk, korjata kokku kõik kasutusel olnud abivahendid, kütte- ja õlinõud ning viia need selleks ettenähtud hoiukohta.
2. Kontrollida niiduki tehnilist seisundit, vajadusel teostada hooldustööd või viia masin erialainimese juurde remonti, reguleerida vms.
3. Tööriided ja isikukaitsevahendid puhastada, jätta selleks ettenähtud kohtadesse.
4. Pesta end sooja vee ja seebiga.
5. Kõigist töö ajal esinenud puudustest teatada tööloju juhile.